

		Декларация соответствия ТР ТС 004/2011; 020/2011 ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.16923/25 до 15.06.2030	
Электропривод АОХ многооборотный общепромышленный ПАСПОРТ АОХ.51474863.О1			
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ			
Наименование	Электропривод АОХ многооборотный общепромышленный		
Модель	АОХ-М-010		
Изготовитель, адрес	ZHEJIANG AOXING AUTO-CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD; No.31 Hua'an Road, Nanbin Street, Ruian City, Zhejiang Province, 325207		
Документ на поставку			
Серийный номер	0000001		
Дата изготовления	04.2025		
Температура окружающей среды, °С	от	-40°	до +70°
Степень защиты, IP	IP 68		
Режим работы	S2-15 мин		
Тип привода	Электрический		
Оснащение / опции	-		
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Диапазон регулируемого крутящего момента, Н*м	40-120		
Предельное число оборотов выходного органа, об	455		
Частота вращения выходного органа об/мин	35		
Параметры электрического тока	Тип тока	Переменный	
	Напряжение, В	380	
	Частота, Гц	50	
	Число фаз	3	
	Сила тока, А	2,33	
	Мощность электродвигателя, Вт	600	
	Частота вращения вала электродвигателя, об/мин	1400	
	Класс изоляции	F	
Применяемая схема подключения		М-210-10	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Электропривод	1 шт
Паспорт	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
При правильной эксплуатации компоненты электропривода не требуют специального обслуживания и дополнительной смазки.	
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	
К эксплуатации изделия может допускаться персонал, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, а также ознакомленный с требованиями руководства по эксплуатации и техникой безопасности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство не по назначению.	
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления, в законсервированном виде в упаковке завода-производителя, при условии хранения в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления. В гарантийный период срока эксплуатации и хранения электропривода устранение дефектов и ремонт электропривода осуществляет производитель или лицо им уполномоченное. При нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации производитель оставляет за собой право снять электропривод с гарантии. Эксплуатационный режим нагрузки электропривода в соответствии с заявленным режимом работы. Назначенный срок службы – 15 лет. Назначенный ресурс (до списания) – 15 000 циклов.	
КОНСЕРВАЦИЯ	
Консервация электропривода производится перед его упаковкой, консервации подвергаются все неокрашенные поверхности электропривода	
ФИО, Должность лица, выполнившего консервацию	
Дата консервации	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СЕРВИС	
Производитель гарантирует соответствие электроприводов характеристикам, изложенных в паспорте и руководстве по эксплуатации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. По вопросам сервисного обслуживания, ваши отзывы и предложения, обращайтесь: ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой", 454010, РФ, г.Челябинск ул. Енисейская, д.47 - на почту feedback@ldtd.ru или по QR-коду	



СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации электропривода должны соблюдаться требования норм и правил, действующие на территории страны, где утилизируется изделие.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электропривод АОХ изготовлен, принят в соответствии с требованиями заводской документации и признан годным для эксплуатации
Приемку произвёл

М.П.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ И УКАЗАНИЯ